




Plasticos nou tac slu  
46192 Aldaya (Valencia)  
Tel 96 1514887 Fax 96 151 48 86  
E-mail: gestion@nou-tac.com  
Web: www.nou-tac.com

## INFORMACION TECNICA DEL TACO ESTRIADO

	Medidas								
	5x20	6x20	7x23	8x25	9x30	10x40	10x50	12x50	14x50
									
Material.	Polietileno Alta Densidad								
Aplicaciones	Fijacion de cargas ligeras en aplicaciones profesionales y bricolaje								
Rango de Cargas	6 a 25 daN								
<b>Cargas admisibles de trabajo a Extraccion sobre Materiales Indicados (daN)</b>									
Espesor min mat base	31	32	34	37	30	50	50	60	70
Con Tornillo de	2,5	3,5	4	4,5	5,5	6	6	6	6
Ladrillo hueco	6	8	8	12	12	15	15	17	17
Obra maciza	8	10	10	15	15	18	18	22	22
Hormigon RK=250Kg/cm	10	15	15	20	20	22	22	25	25
<b>1 daN= 1 Kilogramo</b>									

*Esta informacion esta basada en test internos siguiendo la directiva de la EOTA para la homologación de anclajes, y debe ser contemplada como una recomendación general.*

*Estos resultados son orientativos y no confieren o constituyen autorización legal, ya que NOU TAC SL no se responsabiliza de la mal utilizacion dfinal del Producto a fijar*